

Libellé	Référence	Côtes Porte HxL
PORTE 2300 D	PORT001	555 x 711 mm
PORTE 500	PORT002	595 x 547 mm
PORTE 2300 S	PORT003	557 x 362 mm
PORTE 2300	PORT004	514 x 362 mm
C400/P200 avec cornet d'épanouissement + TLRP	PORT0041	485 x 350 mm
PORTE 22	PORT005	367 x 240 mm
COFFRET CIBE 60 A + TLRP	PORT0051	340 x 230 mm
COFFRET CIBE 2x60 A + TLRP	PORT0051	340 x 230 mm
PORTE CIBE	PORT006	700 x 234 mm
BORNE CIBE 100 A + TLRP **	PORT0061	620 x 230 mm
BORNE CIBE 60 A + TLRP	PORT0061	620 x 230 mm
PORTE G3 REMBT SIMPLE	PORT007	802 x 355 mm
ENVELOPPE REMBT 300 AVEC JDB+TLRP SUR SOCLE	PORT0071	750 x 350 mm
ENVELOPPE REMBT 300 AVEC JDB + TLRP A ENCASTRER	PORT0072	675 x 350 mm
C400/P200 AVEC BOITIER D'EPANOUISSEMENT + TLRP	PORT0072	675 x 350 mm
C400/P200 SUR SOCLE + TLRP	PORT0073	930 x 350 mm
ENVELOPPE REMBT 300 AVEC JDB + TLRP SUR SOCLE	PORT0073	930 x 350 mm
PORTE G3 REMBT DOUBLE	PORT008	802 x 704 mm
ENVELOPPE REMBT 600 AVEC JDB + TLRP	PORT0081	750 x 700 mm
ENVELOPPE REMBT 450 AVEC JDB+TLRP	PORT0082	750 x 536 mm
ENVELOPPE REMBT 450 AVEC JDB + TLRP	PORT0083	930 x 530 mm
ENVELOPPE REMBT PC AVEC JDB + TLRP	PORT0083	930 x 350 mm
ECP3D SUR BOITIER **	PORT0084	655 x 530 mm
ENVELOPPE REMBT 600 AVEC JDB + TLRP	PORT0085	930 x 700 mm
ENVELOPPE REMBT 600 PC AVEC JDB' + REMBT	PORT0085	930 x 700 mm
ECP3D SUR SOCLE **	PORT0086	930 x 530 mm

Pour des coffrets de dimensions différentes  
vous pouvez nous contacter pour un devis.

Nous pouvons faire de la fabrication sur mesure  
avec des couleurs et des aspects différents.

Nous vendons aussi les portes béton seules sans le cadre aluminium.

## MEYNEN CONCEPT SARL

Millac - 24370 PEYRILLAC ET MILLAC - Tél. 06 72 28 09 35  
meynenconcept24@orange.fr

## CADRE CACHE-COFFRET AVEC PORTE BÉTON FIBRE



Solution d'intégration des coffrets plastiques en paysage urbain  
répondant aux contraintes des architectes, mairies et entreprises.

VALIDÉ


PAR LES BÂTIMENTS DE FRANCE



## MEYNEN CONCEPT SARL

Millac - 24370 PEYRILLAC ET MILLAC - Tél. 06 72 28 09 35  
meynenconcept24@orange.fr





### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium, épaisseur 4 mm.
- Serrure rectangle ou triangle normalisée.
- Avec ou sans plaquette laiton sigle éclair ou flamme.
- Porte béton fibré teinté dans la masse, aspect bois.
- La matière utilisée pour faire les portes est classée à la réaction au feu MO (incombustible).
- Traité anti graphiti.




### COFFRET ENCASTABLE

dans le bâti existant



### COFFRET NON ENCASTABLE

Possibilité de bâtir tout autour avec un coffret aluminium renforcé pour supporter le poids.



### COFFRETS À DISSIMULER

mais qui dépassent du mur possibilité de peindre le cadre (peinture au four) avec le même RAL que la porte.